

# Karnasch™

## PROFESSIONAL TOOLS

### Meuleuses pneumatiques droites professionnelles

#### HAUTE VITESSE

11.4703

Meilleur vendeur



#### POINTS CLÉS

- La haute vitesse permet un ébavurage précis.
- L'évacuation d'air arrière avec l'échappement sur le tuyau fournit le fonctionnement silencieux.
- Corps très léger et mince, facile à manipuler.
- Se tient comme un stylo.
- Le couvercle de la broche de protection peut être retiré pour travailler dans des géométries étroites.
- Le coussinet de broche assure une concentricité élevée.

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Aéronautique
- Automobile
- Matrices et moules

#### UTILISATION

Pour l'ébavurage de précision et le meulage fin.

#### CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

Fraises rotatives en carbure jusqu'à  $\varnothing$  3 mm.

- Sur tige
- Points de polissage

1 goutte/min.



Spécifications	
Vitesse	75 000 tr/min
Puissance	0,15 HP
Collet	3 mm
Évacuation d'air	Arrière
Contrôle	Roulette
Poids	0,33 lb
Consommation d'air	7,06 pi <sup>3</sup> /min
Accessoires inclus	Tuyau d'alimentation à air de 2 m Tuyau d'échappement de 0,6 m collet 3 mm 2 clés
<b>LISTE</b>	<b>999\$</b>

#### UNIVERSELLE

11.4708

Meilleur vendeur



#### POINTS CLÉS

- Modèle entièrement en acier extrêmement compact et puissant.
- Léger facile à manipuler.
- Excellent aussi pour une opération à une main.
- L'évacuation d'air arrière avec l'échappement sur le tuyau fournit le fonctionnement silencieux.

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Aéronautique
- Automobile
- Matrices et moules

#### UTILISATION

Pour l'ébavurage de précision et le meulage fin en général pour tous les travaux de meulage et de fraisage légers à modérés.

#### CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

Fraises rotatives en carbure  $\varnothing$  4-8 mm.

- Sur tige
- Points de polissage

4-5 gouttes/min.



Spécifications	
Vitesse	37 000 tr/min
Puissance	0,4 HP
Collet	6 mm
Évacuation d'air	Arrière
Contrôle	Levier de sécurité
Poids	1 lb
Consommation d'air	20,5 pi <sup>3</sup> /min
Accessoires inclus	Tuyau d'alimentation à air de 2 m Tuyau d'échappement de 1 m collet 6 mm 2 clés
<b>LISTE</b>	<b>1 134\$</b>

# Karnasch™

## PROFESSIONAL TOOLS

### HAUTE PUISSANCE

11.4711

Meilleur vendeur

4-5 gouttes/min.



#### POINTS CLÉS

- Moteur extrêmement puissant.
- Pour les travaux lourds de meulage et de fraisage.
- Peut être utilisé avec une ou deux mains.
- L'échappement arrière avec silencieux.

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Aéronautique
- Automobile
- Matrices et moules
- Construction navale
- Fonderie
- Fabrication

#### UTILISATION

Généralement pour les travaux de meulage et de fraisage lourds.

#### CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

**Fraises rotatives en carbure Ø 8-12 mm.**

- Meules sur tige jusqu'à Ø 40 mm, largeur jusqu'à 50 mm
- Meules à lamelles sur tige jusqu'à Ø 30 mm
- Manchons abrasifs jusqu'à Ø 22 mm
- Pointes à polir
- Meules à rectifier jusqu'à Ø 50 mm
- Disques à tronçonner jusqu'à Ø 50 mm

#### Spécifications

Vitesse	25 000 tr/min
Puissance	1,1 HP
Collet	6 mm
Évacuation d'air	Arrière
Contrôle	Levier de sécurité
Poids	1,6 lb
Consommation d'air	21,9 pi <sup>3</sup> /min
Accessoires inclus	Tuyau d'alimentation à air de 2 m Tuyau d'échappement de 1 m collet 6 mm 2 Clés

**LISTE**

**1 639\$**



1



Offre une excellente isolation contre les effets nocifs des vibrations et des températures extrêmement froides de l'air comprimé.

2



Le levier de sécurité profilé pour le confort de l'opérateur et la nouvelle conception de l'accélérateur fournissent non seulement des niveaux accrus de circulation d'air, mais permettent également un démarrage lent et hautement contrôlé du processus de rectification pour réduire considérablement les dommages.

