



CLÉ À CHOCS PAPILLON 3/8" PNEUMATIQUE

Idéale pour travaux d'établi, carburateurs, boîtier d'allumage, tôles de carrosserie, transmissions, carters d'huile et réparations de petits moteurs.

- Double embrayage à griffes
- Robuste
- 90 psi / 6,2 bar
- 2,1 pi³/min

38 mm



Série mini impact MPT68610

Design Papillon
Changez de direction avant/
arrière d'une seule main



Caractéristiques & avantages



▲ 3 Réglages de puissance



▲ Contrôle facile de la direction

- ▶ 3 réglages de puissance
- ▶ Entrée d'air pivotant sur 180°
- ▶ Basse consommation d'air
- ▶ Contrôle facile de la direction avant/arrière

No.modèle	Prise carrée		Couple de serrage max.		Vitesse à vide	Consommation d'air		Dimension du tuyau d'air		Longueur		Poids net	
	po.	mm	N-m	pi-lb	tr/min	pi ³ /min	m ³ /min	po.	mm	po.	mm	lb	kg
MPT68610	3/8	9,5	108	80	12 000	2,1	0,059	3/8	9,5	5,5	139	1,17	0,53



998 Jean-Neveu, Longueuil, Qc J4G 2M1
 ☎ : 450-442-4232 / 1-800-442-2535 ☎ : 450-442-9212
 ✉ : ventes@mascouitech.com

www.mascoutech.com

